

vous présente les nouveautés ISOL-8 :

Axis 10 & Axis 20

Bloqueurs de courant continu



Avec les Axis 10 et Axis 20, ISOL-8 optimise l'alimentation électrique des systèmes haute-fidélité.

La qualité de l'alimentation électrique participe pleinement aux performances d'un système haute-fidélité. Pourtant, la présence d'une composante continue parasite sur le secteur peut perturber les transformateurs et provoquer vibrations et ronflements mécaniques.

En bloquant cette composante continue parasite, les Axis 10 et 20 offrent un fonctionnement plus silencieux des équipements concernés.

À l'écoute : un environnement plus silencieux, pour laisser toute leur place aux nuances et aux subtilités musicales.

Compacts et faciles à intégrer à une installation existante, les Axis 10 et Axis 20 sont proposés en deux versions : 10 A et 16 A.

Axis 10 et Axis 20 - Caractéristiques techniques

Atouts de la gamme :

- **Alimentation secteur optimisée** : blocage de la composante continue parasite susceptible de perturber le fonctionnement des transformateurs.
- **Fonctionnement plus silencieux** : réduction des vibrations et des ronflements mécaniques associés à cette perturbation.
- **Installation simplifiée** : appareils autonomes et compacts, faciles à intégrer à un système haute-fidélité existant.
- **Deux intensités au choix** : 10 A ou 16 A, pour répondre aux besoins électriques des différents équipements.
- **Fabrication britannique** : conception soignée, châssis robuste en acier noir et composants sélectionnés pour leur qualité.

Spécifications techniques :

Caractéristique	AXIS 10	AXIS 20
Intensité nominale	10 A	16 A
Entrée secteur	IEC C13*	IEC C19*
Protection	Fusible	Disjoncteur / interrupteur
Connectique / câblage	Conducteurs argentés, isolation PTFE	Entrée en cuivre pur plaqué rhodium
Nombre de sorties	1	1
Version européenne	Schuko	Schuko
Dimensions	240 × 100 × 68 mm	240 × 100 × 68 mm
Poids	1,3 kg	1,5 kg
Châssis	Acier noir	Acier noir